

MALAXAGE
160^L
produit fini

CAPACITÉ
1 35 kg
sac

SILENCIEUSE
72 dB(A)

Basculement de la cuve par réducteur à graisse sans pédale de blocage

Contre cône de fond de cuve permettant un malaxage optimal

Cuve emboutie en deux parties, sans points de soudure

Peinture epoxy

Entraînement sans couronne par réducteur à bain d'huile

Roues en plastique

Prises fourreaux pour chariots élévateurs

Non tractables professionnelles

APPLICATIONS

Les Syntesi ont prouvé leur efficacité tant au niveau silence que sécurité, notamment grâce à la suppression de la couronne et du pignon d'entraînement. Leur efficacité d'entretien est fortement appréciée ainsi que la facilité de leur démontage.

S 190

Capacité de la cuve	L	190
Capacité de malaxage	L	160
Ø entrée de la cuve	mm	430
Ø de la cuve	mm	702
Tours/minutes de la cuve	tr/min	24
Poids	kg	106
Courant absorbée	A	5
Puissance moteur	kW (ch)	1 (1.35)
Type de transmission		moteur électrique dans le bras et transmission par courroie poly-v
Niveau sonore	Lp (dB(A))	72
Dimensions roues	mm	295 x 54
Dimensions L x l x H	mm	1 465 x 793 x 1 334
Référence		01015650 

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur monophasé 230V / 50Hz - Interrupteur IP 55 et bobine de tension minimum
- ✓ Cuve en acier traité (grande résistance) et démontable en quelques secondes pour un entretien facilité
- ✓ Peinture Epoxy
- ✓ Chassis démontable en plusieurs parties (réparation facile)
- ✓ Entraînement sans couronne par réducteur à bain d'huile
- ✓ Basculement de la cuve par réducteur à graisse sans pédale de blocage
- ✓ Cuve emboutie en deux parties, sans points de soudure
- ✓ Contre-cône en fond de cuve pour un malaxage optimal

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- ✓ Adaptateur CEE 16 A à SCHUKO 230 V - IP 44