



Husqvarna PG 280

PG 280 is a single disc floor grinder that you can quickly convert for edge grinding on both sides. It efficiently grinds adhesives, paint, epoxy and spackle. With a grinding width of 280 mm it is suitable for small to medium concrete areas. Designed to facilitate an ergonomic work position, it is easy and convenient to use. The machine is light and compact and therefore easy to transport and set-up. In a recent upgrade, the machine was updated to flexibly follow uneven floors and to considerably reduce vibrations.



Facile à utiliser

La vitesse est fixe et aucun réglage n'est demandé. La machine se caractérise par un tableau de commandes convivial et intuitif, avec protection contre les surcharges.



Facile à transporter et à mettre en place

La machine est légère et tient facilement dans n'importe quel véhicule, grâce à la conception compacte, au châssis pliable et aux parties démontables.




Facile à enlever

Permet un ponçage efficace des revêtements adhésifs, des peintures, epoxy et plâtres de rebouchage.



Passage rapide à la fonction ponçage ras de mur

Une partie de chaque côté du carter de protection qui s'enlève facilement et le réglage des roues permettent le passage rapide à la fonction ponçage ras de mur de chaque côté. Aucun outil n'est nécessaire. Permet une position de travail droite.



CARACTÉRISTIQUES

- Permet un ponçage efficace des revêtements adhésifs, des peintures, epoxy et plâtres de rebouchage.
- La machine est légère et tient facilement dans n'importe quel véhicule, grâce à la conception compacte, au châssis pliable et aux parties démontables.
- La vitesse est fixe et aucun réglage n'est demandé. La machine se caractérise par un tableau de commandes convivial et intuitif, avec protection contre les surcharges.
- Une partie de chaque côté du carter de protection qui s'enlève facilement et le réglage des roues permettent le passage rapide à la fonction ponçage ras de mur de chaque côté. Aucun outil n'est nécessaire. Permet une position de travail droite.
- Le système Redi Lock® permet de changer l'outillage diamanté rapidement et sans efforts.

Spécifications techniques

MOTEUR	
"Puissance de sortie (Chiffre avancé par le constructeur du moteur.)"	1.54 kW
"Courant nominal, A"	13 A
"Tension"	220-240 V
"Phases"	1 ph
Goupilles	2-pin
Fréquence	50 Hz
AUTRE	
"Largeur de ponçage"	280 mm
Diamètre disque ponçage	280 mm
Vitesse du disque de ponçage (min)	0 tr/min
Vitesse du disque de ponçage (max)	1410 tr/min
Pression de ponçage, max	27 kg
Nombre de disques de ponçage	1
DIMENSIONS	
Longueur maxi	1320 mm
Largeur maxi	420 mm
Hauteur maxi	990 mm
EMBALLAGE	
Packaging length	870 mm
Packaging width	470 mm
Packaging height	920 mm

ACCESSORIES



GLOSS METER MG6-SS
593 31 32-01



KIT DE PROFILS EN BÉTON ICRI
546 21 69-01




HARDNESS TEST MOH'S TEST KIT
593 31 69-01




FRICTION TESTER BOT 3000E
531 18 50-01



GLOSS & DOI METER RHOPoint
IQ
593 31 15-01




ROUGHNESS TESTER MARSURF
PS10
593 76 86-01



KIT DE PROFILS EN PLASTIQUE
ICRI AU FORMAT PUCE
546 21 69-02



PENETRATION TEST KARSTEN
PIPE TEST KIT
598 85 80-02



ROUGHNESS TESTER MARSURF
PS10
593 31 74-01