




Husqvarna PG 510

La PG 510 est une surfaceuse planétaire équipée de trois plateaux qui offre une largeur de ponçage totale de 515 mm. Elle est idéale pour enlever les revêtements, poncer ou polir le béton, etc. La tête de ponçage de la PG 510 est hermétiquement fermée pour empêcher la poussière et l'humidité d'entrer. Cela prolonge considérablement la durée de vie des roulements et des courroies. La PG 510 est la machine de location idéale et convient aussi bien aux travaux professionnels que semi-professionnels. Les raccords à ouverture rapide permettent de séparer la tête de ponçage du châssis, qui peut ensuite être facilement rabattue pour le transport. Cette ponceuse dispose également d'un compteur horaire numérique.



Facile à transporter et à mettre en place

La machine est légère et tient facilement dans n'importe quel véhicule, grâce à la conception compacte, au châssis pliable et aux parties démontables.



Aspiration efficace de la poussière

Aspiration efficace de la poussière grâce au carter de protection et à son capteur.

Facile à utiliser

La vitesse est fixe et aucun réglage n'est demandé. La machine se caractérise par un tableau de commandes convivial et intuitif, avec protection contre les surcharges.



Fonctionnement planétaire

La machine est équipée de trois plateaux de ponçage et convient donc à un large éventail d'applications.



CARACTÉRISTIQUES

- La vitesse est fixe et aucun réglage n'est demandé. La machine se caractérise par un tableau de commandes convivial et intuitif, avec protection contre les surcharges.
- Aspiration efficace de la poussière grâce au carter de protection et à son capteur.
- La machine est légère et tient facilement dans n'importe quel véhicule, grâce à la conception compacte, au châssis pliable et aux parties démontables.
- La machine est équipée de trois plateaux de ponçage et convient donc à un large éventail d'applications.
- La tête de ponçage est hermétiquement fermée pour éloigner la poussière et l'humidité. Cela prolonge considérablement la durée de vie des roulements et des courroies.
- Le système Redi Lock® permet de changer l'outillage diamanté rapidement et sans efforts.
- Possibilité de consulter les heures de fonctionnement de la machine.
- Le Redi Lock® de Husqvarna est un système qui permet le changement instantané et sans difficulté des secteurs diamantés. De construction robuste, il assure une protection maximale des outils et en augmente la durée de vie.

Spécifications techniques	
MOTEUR	
"Puissance de sortie (Chiffre avancé par le constructeur du moteur)"	4 kW
"Courant nominal, A"	9 A
"Tension"	380–420 V
"Phases"	3 ph
Goupilles	5
Fréquence	50 Hz
AUTRE	
"Largeur de ponçage"	515 mm
Diamètre disque ponçage	230 mm
Vitesse du disque de ponçage (min)	0 tr/min
Vitesse du disque de ponçage (max)	558 tr/min
Pression de ponçage, max	79 kg
"Sens de rotation"	One direction
Nombre de disques de ponçage	3
DIMENSIONS	
Longueur maxi	1525 mm
Largeur maxi	555 mm
Hauteur maxi	950 mm
Poids	133 kg
EMBALLAGE	
Packaging length	1000 mm
Packaging width	590 mm
Packaging height	1035 mm